「滑らんゾー」取扱説明書

「滑らんゾー洗浄剤」

【用途】汚れ・ヌメリ除去(中性洗浄剤)

【標準使用量】

最大 10 倍希釈までできますので、汚れの具合に応じて希釈して使用して下さい。

【使用方法】

① あらかじめ床に水をまき、希釈した「滑らんゾー洗浄剤」を床面に塗布し、ナイロンブラシで洗浄してください。

（希釈倍率は、目安として液剤 1 に対し水の割合 0－9 の比率です。）

② その後仕上げとして、水を流しながら軽くブラッシングし洗浄剤を洗い流して下さい。

③ 最後にモップあるいは布で水分を拭き取れば完了です。

※ 汚れの落ちが十分でない場合は、洗浄剤の濃度を高めるか、ブラッシングを長めにして再度上記手順を繰り返して下さい。

【使用上の注意】

○作業時は、ゴム手袋、ゴム長靴などの保護具を着用して下さい。○乾いた床面に直接床材に塗布しますとシミになる恐れがあります。○本製品を塗布したまま放置し乾燥させますとシミになる恐れがあります。○使用済みの汚れた液剤の再利用は避けて下さい。○作業場所へ作業員以外の方の立入をさせないで下さい。薬傷・転倒などの被害を与える恐れがあります。

「滑らんゾー滑り止め」

【用途】床タイル・石材の滑り止め処理（中性）

【標準使用量】

目安として 1 ㎡につき、100ccを使用してください。

【使用方法】

① あらかじめ床に水をまき、かならず洗浄剤を使用して汚れを除去して下さい。

（汚れを十分に除去していないと防滑効果が得られないことがあります。）

② 「滑らんゾー滑り止め」を希釈して目立たない箇所でテスト施工を行い、必ず効果や美観の変化などを確認して希釈倍率を決定して下さい。（希釈倍率は、目安として液剤1に対し水の割合 0－9 の比率です。）

③ 床面が乾いていたら再度水をまいてから、「滑らんゾー滑り止め」を床面に塗布しながらブラシで万遍なくこすってください。

（※塗布時間は、5～10 分程度です。過剰に濃い希釈倍率や長い塗布時間は、床材を痛める恐れがありますので、気をつけて作業をして下さい。）

④ その後仕上げとして十分な水で洗い流しながら、軽くブラッシングをして液剤を完全に洗い流して下さい。洗い流しが不十分ですと、防滑効果が確認できないことがあります。

⑤ 十分に洗い流した後、床面が濡れている状態で実際にご自身の足で滑り止め効果を確認して下さい。

※ 防滑効果が薄い場合は、本液剤の濃度を高めるか、もしくは③ブラッシング時間を長めにするか④を再度実施して下さい。

※ 水洗いが不十分の場合、防滑効果が不十分なことがあります。

【使用上の注意】

○床面にワックス・コーティングが施されている場合は、ワックス・コーティングを完全に除去してから使用してください。○床材の材質によって滑り止めの効果は異なります。○作業時は、ゴム手袋、ゴム長靴などの保護具を着用して下さい。○この液剤は石材・タイルにのみ使用してください。木材、ステンレス、Pタイルなどは使用できません。○本製品の性質上、使用後は床材の光沢が低下します。使用前に必ず目立たない箇所でテストを行って下さい。○薬品を塗布して長時間放置しておきますと、床材を傷める恐れがありますのでご注意下さい。○本製品使用後、汚れが付着すると防滑効果が弱くなります。定期的に汚れを取り除いて下さい。○防滑効果が弱くなった場合、再度同じ作業を繰り返していただきますと再び防滑効果を得ることができます。○本製品を乾いた床に直接塗布いたしますと、シミができる恐れがあります。